超特普通电池柜 BC-I系列

电池柜颜色定义

●●●●-●.●●●●.●●.●-01	●●●●-●.●●●●.●●.●-02
RAL7035	RAL9005
浅灰色	黑色

电池柜 BC-I系列可选型号

产品选型编码	宽X深X高（mm） LxWxH	容量（U）
CTBC-I.00AH.04.1	490x420x620	4PCS
CTBC-I.00AH.06.1	590x465x620	6PCS
CTBC-I.00AH.08.1	780x465x620	8PCS
CTBC-I.00AH.10.1	950x465x620	10PCS
CTBC-I.00AH.12.1	780x465x900	12PCS
CTBC-I.00AH.16.1	780x465x1200	16PCS
CTBC-I.00AH.20.1	950x465x1200	20PCS
CTBC-I.00AH.32.1	950x780x1200	32PCS

电池柜 BC-I系列 产品信息

部件名称	数量	单位	材料	表面处理	备注
顶	1	PCS	冷轧钢板，0.8mm厚	锌性磷化+静电喷涂	CTBC-I.00AH.32.1，1.0mm厚
立柱	2	PCS	冷轧钢板，0.8mm厚	锌性磷化+静电喷涂	CTBC-I.00AH.32.1，1.0mm厚
插板	N	PCS	冷轧钢板，0.8mm厚	锌性磷化+静电喷涂	按规格配置
承重托架	等于层数	PCS	热轧角钢，30#3mm厚	锌性磷化+静电喷涂	CTBC-I.00AH.32.1，40#4mm厚
导线	N	PCS	6mm²铜线（红）		CTBC-I.00AH.32.1配置10mm²铜线
接线端子	1	PCS	RNB5.5-8		
63A空开	1	PCS	品牌空开		CTBC-I.00AH.32.1配置100A空开

电池柜特点

散热功效：排风格删，通风散热

拆卸方便：顶盖和插板均可拆卸，更加方便电池的安装和运载

冷轧钢板：防护等级符合IP20，机柜都是SPCC优质冷轧钢材，立柱0.8mm,承重托架热轧角钢，30#3mm厚

安装方便：电池柜体由顶、立柱、插板和承重托架组装而成。立柱配置接线端子和出线孔，方便接线安装，配置对应空开。