

SU-O系列后备式UPS



SU-O1000S/2000S

- ◆ 卓越的微处理器确保可靠运行
- ◆ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出
- ◆ 超宽市电输入范围
- ◆ 可调式超级快速充电
- ◆ 市电重启功能
- ◆ 关机充电功能
- ◆ 冷启动功能

型号	SU-O1000S	SU-O2000S
容量	1000 VA / 600 W	2000 VA / 1200 W
输入		
电压	230 VAC	
电压范围	140 - 300 VAC	
频率	50 Hz	
输出		
电压范围(电池模式)	± 10%	
转换时间	一般 4-8 ms, 最多不超过13ms	
波形 (电池模式)	模拟正弦波	
电池		
电池电压	12 VDC	24 VDC
浮充电压	13.7 VDC ± 0.5 VDC	27.4VDC ± 1VDC
最大充电电流	5A/10A/15A/20 A(制造商可调整)	
指示灯说明		
市电模式	绿灯亮	
电池模式	黄灯闪	
错误	红灯亮	
保护功能		
全面保护	过载, 过充, 短路保护	
报警		
电池电量低	每1秒响一声	
过载	每0.5秒响一声	
错误	连续鸣响	
物理性能		
尺寸, D X W X H (mm)	395*145*220	
重量 (kgs)	11.0	13.5
使用环境		
湿度	0-90 % 湿度	
工作温度	0°C ~ 40°C	
存储温度	一般是 -15°C~60°C	
噪音	小于50dB	

* 现行产品规格若有变更不再另行通知